



B-MAX2

RS

1/10 SCALE ELECTRIC 2WD OFF-ROAD CAR KIT

この度はヨコモ製R/Cカーキットをお買い求め頂き、誠に有り難うございます。このキットは、ワールドチャンピオン メーカーであるヨコモの高性能・競技用R/Cカーです。本説明書に従った正しい組立・安全な走行をして頂ければ、誰でも手軽に楽しむことが出来ます。

R/C カーを安全に楽しんで頂くための 注意事項

お子様(中学生以下)が 組立・走行する際は、必ず保護者の方が付き添い 安全を確認して下さい。

■ 組立の注意 ■

- 幼児のいる場所では組み立てないで下さい。小さな部品を飲み込む等、非常に危険です。
- 組立の前に必ず内容をお確かめ下さい。万一不良部品、不足部品などがあった場合は、ヨコモ アフターサービス部までお問い合わせ下さい。
- 組立の前に説明書を最後まで読み、全体の流れをつかむと効率的な組立が出来ます。
- 組み立てる際は、様々な工具が必要になります。安全のために必ず作業内容に合った工具を使用して下さい。又、カッターナイフ等を使用する際は危険を伴いますので、注意して下さい。
- 部品には様々な素材を使用しています。切削加工された金属パーツ等はエッジが鋭く、慎重な組立が必要となります。ケガをしないように注意して下さい。
- プラスティックパーツなどを切断する際は、切断した部品が飛び危険があるので注意して下さい。
- 回転部や駆動部は出来るだけスムーズに動作するように組み立てて下さい。
- 配線やコード類はきれいにまとめて下さい。回転部分や走行路面にコードが接触すると危険です。又、配線は確実に接続されていないとショートなどの恐れや、性能を十分に発揮出来ない場合があります。
- 必要以上の分解、改造をすると、安全性が低下したり走行性能が十分に発揮出来なくなる場合があります。
- 塗装は、周囲に火気の無いことを確認し、換気の良い場所で行って下さい。

■ 走行の注意 ■

- ヨコモ製R/Cカーは競技用の為、時速40kmを越える速いスピードが出るモデルもあります。ルールを守って安全な場所や、R/Cカー用サーキットで走らせて下さい。
- 公道等、周囲の人の迷惑になるような場所では絶対に走らせないで下さい。
- R/Cカーは電波を利用する為、何らかのトラブルで最悪の場合は暴走する事があります。狭い場所や室内は避け、出来るだけ広い、障害物のない場所から走らせて下さい。
- 周囲にR/Cカーを走らせている人がいる場合は、電波が重ならないように、周波数を確認し合って、安全を確かめて下さい。
- R/Cカーは水を嫌います。雨の日や、水たまりのある場所で走らせると、R/Cメカが壊れたり、暴走する危険があります。
- R/Cカーの駆動部分、ギヤやベルト、タイヤなどは高回転で回ります。バッテリーを接続した後は危険ですので、回転部分に手を触れないで下さい。
- 走行後のR/Cカーは各部が高温になる事があります。危険ですので冷却期間をおいてから、メンテナンスなどをして下さい

■ 走らせる手順 ■

- ① タイヤが空転するように、台の上にR/Cカーを置きます。
- ② スピードコントローラのスイッチがOFFになっている事を確認してから、モーターとバッテリーを接続します。
- ③ 送信機のアンテナを伸ばし、スイッチをONにします。(送信機の電圧が下がっていると危険です。常に電圧の高い状態で使用して下さい。)
- ④ 受信機のスイッチをONにします。

■ 走行終了手順 ■

- ① スピードコントローラのスイッチをOFFにします。
- ② バッテリーの接続を外します。
- ③ 送信機のスイッチをOFFにし、アンテナを縮めます。

■ バッテリーの取り扱い ■

(バッテリーに付属の説明書に基づき使用して下さい。)

- バッテリーを充電する際は、周囲に燃えやすい物のない安全な場所で行って下さい。又、高温な場所での充電も避けて下さい。
- バッテリーの充電中は充電状況を常に確認して下さい。充電器の誤動作などで過充電すると、最悪の場合は発火する危険性があります。バッテリー温度が50度を越えたら充電を中止して下さい。
- 走行後のバッテリーは高い温度になります。連続使用するとバッテリーを傷める事になりますので、冷却期間を置いてから充電して下さい。
- 不要になったバッテリーは一般のゴミと一緒に捨てずに、お手数でも電池専用の回収箱に捨てて下さい。

■ モーターの取り扱い ■

(モーターに付属の説明書に基づき使用して下さい。)

- 7.2Vのバッテリーでモーターのから回しをすると危険です。モーター内部を破損し部品が飛び出す事も考えられますので、もしモーターのブレークインをする時は、モーターをしっかり固定し3~5V程度でから回して下さい。
- モーターは定期的なメンテナンスが必要です。劣化するとスピードが出なくなったり、走行時間が短くなります。定期的にクリーニングしたり、ブラシが減ってきたら交換する等のメンテナンスをして下さい。
- モーターの性能に合ったギヤ比を選択して下さい。ギヤ比が最適でないとモーターの性能を十分に発揮出来ないだけでなく、他のR/Cメカを壊す原因にもなります。
- 走行後のモーターは非常に高い温度になります。連続走行するとモーターを傷める事になりますので、冷却期間を置いてから走行して下さい。

Thank you for purchasing this Yokomo product. This high performance competition kit has been proudly manufactured by Yokomo - World Champion R/C car manufacturer. Proper assembly of this product will provide fun, safe enjoyment.

PRECAUTIONS FOR SAFE ENJOYMENT OF YOUR R/C CAR

For children under the age of 13, parental guidance is recommended when running.

■ ASSEMBLY PRECAUTIONS ■

- Do not assemble around small children. The parts can be dangerous if accidentally swallowed.
- Check the contents carefully before assembly. Please contact Customer Support if you happen to notice any defective or missing items.
- You will find the assembly process much easier by carefully reading through the manual, and familiarizing yourself with the instructions.
- Many different tools are required during assembly. For safety purposes, please use suitable tools. Exercise extra caution when using a sharp tool such as a hobby knife.
- Many different materials are used for the parts. Use extra care when handling parts with sharp edges, such as machined metal parts.
- When cutting plastic parts, watch for any flying parts.
- Try to assemble any rotating parts or drivetrain parts as smooth as possible.
- Bundle wires neatly away from the ground or any moving drivetrain components. Make sure that all wires are properly connected to prevent shorting.
- Unnecessary modifications may be unsafe and hinder performance.
- Always paint in a well ventilated area away from flames.

■ PRECAUTIONS BEFORE RUNNING ■

- Yokomo R/C cars are built for competition use, and some models may exceed speeds of 40km per hour. Practice common sense and run the car in open safe places, or R/C car tracks.
- Do not run the car on public roads with high amounts of traffic, or in areas that may cause an inconvenience to people in that area.
- R/C cars are controlled using a radio frequency. In a worst-case scenario, radio interferences may cause loss of control.
- If others near you are running R/C cars, confirm that they are not running on the same frequency.
- R/C cars do not like water. Avoid running on rainy days, or areas with water puddles. Exposure of the electronics to water may cause loss of control or damage to the electronics.
- The drivetrain of an R/C car consists of many moving parts like gears, belts, shafts, and tires. Avoid touching these areas when the battery is connected.
- Many parts of an R/C car will become hot after running. Allow the parts to sufficiently cool before conducting any maintenance.

■ BEGINNING A RUN ■

- ① Place the R/C car on a stand so the wheels are off the ground.
- ② Confirm that the speed controller switch is OFF, and connect the motor and battery.
- ③ Extend the transmitter antenna and turn the switch ON. (It is unsafe to use a transmitter with low voltage. Make sure that the transmitter batteries are good before running.)
- ④ Turn the speed controller switch ON.

■ FINISHING A RUN ■

- ① Turn the speed controller switch OFF.
- ② Disconnect the battery.
- ③ Turn the transmitter switch OFF, and retract the antenna.

■ BATTERY USAGE ■

(Carefully read the instruction included with the batteries)

- When charging batteries, make sure that the surrounding area is void of anything highly flammable. Also avoid charging in high-temperature locations.
- When charging batteries, frequently monitor the charging status. In a worst case scenario, overcharging a battery may cause it catch on fire. If the battery reaches 50 degrees Celcius or more, stop charging.
- Batteries will become hot after running. Continuous use of the battery pack may result in damage to the cells. Allow the battery too cool down before re-charging.
- Please do not discard old battery packs in the trash. Although inconvenient, please locate a battery disposal center.

■ MOTOR USAGE ■

(Carefully read the instructions included with the motor.)

- Connecting a 7.2V battery directly to the motor can be very dangerous. This may cause the internal parts of the motor to break apart, causing some parts to fly out of the motor. To break-in the motor, safely secure the motor and run the motor at about 3-5V.
- Motors require periodic maintenance. Slower speeds and decreased run times may indicate a worn-out motor. Periodically clean the motor and change the brushes when needed.
- Choose a gear ratio that matches the power characteristics of the motor. Using a gear ratio unsuited to the characteristics of the motor will not only prevent the motor from performing at its optimum, but may even cause damage to the other electronics.
- Motors will generally become very hot after running. Continuous running will reduce the life of the motor. Allow the motor to sufficiently cool between each run.

組立てに必要な物
ACCESSORIES AND TOOLS NEEDED FOR KIT ASSEMBLY

走行のために別途お買い求め頂くもの
ADDITIONAL ITEMS REQUIRED FOR USE (NOT INCLUDED IN KIT)

2 チャンネルプロポ (1 サーボ、1 アンプ仕様)
TWO CHANNEL R/C SURFACE RADIO SYSTEM AND ELECTRONIC SPEED CONTROL

走行用7.2Vバッテリーパック(ストレートパック/セパレートタイプ)
7.2V BATTERY PACK (Straight Pack / Saddle Pack Type)

走行用バッテリー充電器
BATTERY CHARGER

走行用モーター
MOTOR

ボディ塗装用カラー
BODY SPRAY PAINT

組み立ての際に別途用意する工具
ASSEMBLING TOOLS REQUIRED. (NOT INCLUDED IN KIT)




ヘックスドライバー(2mm、1.5mm)
HEX WRENCH

YT-1150P PROツール 1.5mmヘックスドライバー ¥1650
YT-1200P PROツール 2.0mmヘックスドライバー ¥1650




ナットドライバー(7.0mm、5.5mm、5.0mm)
NUT DRIVER

YT-N50P PROツール 5.0mm ナットドライバー ¥1750
YT-N55P PROツール 5.5mm ナットドライバー ¥1750
YT-N70P PROツール 7.0mm ナットドライバー ¥1750




ハサミ
SCISSORS


YT-CS1 ハサミ 160mm ¥1200
YT-CS2 曲線ハサミ ¥1200



ラジオペンチ
NEEDLE NOSE PLIERS



ニッパー
SIDE CUTTER




プラスドライバー(小)
SCREW DRIVER(SMALL)

YT-DP1P PROツール #1プラスドライバー ¥1650



ボディリーマー
BODY REAMER

YT-BMR PROツール ボディリーマー ¥2800




瞬間接着剤
QUICK DRYING GLUE
CS-SGEX 瞬間接着剤 ¥800



カッター
HOBBY KNIFE

キットに入っている工具
TOOLS (INCLUDED)



十字レンチ
NUT WRENCH



ターンバックルレンチ
TURNBUCKLE
WRENCH



六角レンチ(1.5mm&2.0mm)
ALLEN WRENCH

性能を十分に発揮させる為にイラストをしっかりと参照し、説明書の順番に従って確実に組み上げて下さい。
For assembly, follow the figures and the instructions closely so that your machine will perform at its best!!

1. ベルクランクの取付け Bell Crank Installation

このページで使用するパーツ Parts used on this page

B2-002MR
メインシャシー ×1
Main Chassis

袋 #1 の内容 Bag #1 Contents


袋 #1 の内容
Bag #1 Contents




B2-201
ベルクランク L ×1
Bellcrank L



B2-201
ベルクランク R ×1
Bellcrank R



B2-201
センターリンク ×1
Center Link



B2-002F
フロントシャシー ×1
Front Chassis

1:1



BB-84-4
4x8 ベアリング ×4
Bearing




ZC-N3P
M3 ナット ×3
Nut



B2-201BH
センターリンクカラー ×2
Center Link Collar



B2-201BH
ベルクランクポスト ×2
Bellcrank Post



ZC-206MH
ロッドエンドボール M ×1
Ball Stud M



ZC-206LH
ロッドエンドボール L ×2
Ball Stud L




ZC-F310
M3x10 サラキャップ ×3
FHS Screw




ZC-BH312
M3x12 ボタンヘッド ×2
BHS Screw




ZC-BH315
M3x15 ボタンヘッド ×2
BHS Screw



P.5 で使用します。
Used on P.5





B2-002F
フロントバルクヘッド ×1
Front Bulkhead




※ベルクランクがスムーズに作動しない場合はセンターリンクを固定している M3×12 ビスを半回転程度緩めて調整して下さい。※
If the bell crank does not operate smoothly, loosen the M3 x 12 screws that secure the center link by about 1/2-turn.

2. フロントバルクヘッドの取付け Servo Saver Installation




このページで使用するパーツ
Parts used on this page



B2-002F
フロントバルクヘッド ×1
Front Bulkhead

袋 #2 の内容
Bag #2 Contents



B2-300FL
フロントサスマウント・S ×1
Front Suspension Mount・Standard



B2-300U
アッパーアームマウント・N ×1
Upper Arm Mount・Narrow

1:1



ZC-N3P
M3 ナット ×2
Nut



ZC-A3610
1mm アルミスペーサー・青 ×2
1mm Aluminun Spacer・Blue




ZC-206LH
ロッドエンドボール L ×2
Ball Stud L



ZC-BH312
M3x12 ボタンヘッド ×2
BHS Screw



ZC-F315
M3x15 サラビス ×2
FH Screw




B2-300FL
フロントサスマウント・S
Front Suspension Mount・Standard

※フロントバルクヘッドは袋 #1 に入っています。
The front bulkhead are included in bag #1.

※このパーツは袋 #16 に入っています。
This part are included in bag #16.


セッティングパーツとしてご使用下さい。
Use these parts for adjusting setup.

B2-300U
アッパーアームマウント・S ×1
Upper Arm Mount・Standard



※フロントサスマウント・N をご使用の際は、B2-300FBN
フロントブレース・N を別途お買い求め下さい。
When using FRONT SUSPENSION MOUNT N, please
use the B2-300FBN FRONT BRACE N that is sold
separately.

サスマウント・ナロー使用時は内側の穴を使用します。
When using the narrow front suspension mount, the inner
holes are used.




3. リアササアームの取付け Rear Suspension Arm Installation


袋 #3 の内容

Bag #3 Contents


このページで使用するパーツ
Parts used on this page




B2-008R
リアロアササアーム L & R 各 1
Rear Lower Suspension Arm L & R 1Ea




B2-001MG
モーターガード × 1
Motor Guard



B2-300MRF
リヤササマウント・F × 1
Rear Suspension Mount・F



B2-300MRR
リヤササマウント・F × 1
Rear Suspension Mount・F



B2-300RS
リヤササマウントスペーサー 1° (薄) × 1
Rear Suspension Mount Spacer 1 deg

1:1



B2-300RS
リヤササマウントブッシュ 1° × 2
Rear Suspension Mount Bush 1 deg



BM-300B
リヤササマウントボール × 2
Suspension Mount Ball



ZC-F310
M3x10 サラキャップ × 2
FHS Screw




ZC-F312
M3x12 サラビス × 2
FH Screw




B2-009BR
インナーササアームピン L × 2
Inner Sus. Arm Pin (Long)

※向きに注意
Note position



B2-008R
リアロアササアーム L
Rear Lower Suspension Arm L



B2-300RS
リヤササマウントブッシュ 1°
Rear Suspension Mount Bush 1 deg


B2-300MRF
リヤササマウント・F
Rear Suspension Mount・F

B2-300RS
リヤササマウントスペーサー 1° (薄)
Rear Suspension Mount Spacer 1 deg


※向きに注意
Note position




リヤササマウントブッシュ 1°
Rear Suspension Mount Bush 1 deg



リヤササマウントブッシュ 0.5°
Rear Suspension Mount Bush 0.5 deg



セッティングパーツとしてご使用下さい。
Use these parts for adjusting setup.



B2-300RS
リヤササマウントスペーサー 2° (厚) × 1
Rear Suspension Mount Spacer 2 deg



B2-300RS
リヤササマウントブッシュ 0.5° × 2
Rear Suspension Mount Bush 0.5 deg

BM-300B
ササマウントボール
Suspension Ball

B2-300MRR
リヤササマウント・R
Rear Suspension Mount・R

B2-009BR
インナーササアームピン L
Inner Sus. Arm Pin (Long)

B2-008R
リアロアササアーム R
Rear Lower Suspension Arm R

B2-001MG
モーターガード
Motor Guard

ZC-F312
M3x12 サラビス
FH Screw



ZC-F310
M3x10 サラビス
FH Screw




六角レンチ (2.0mm)
Allen Key (2.0mm)


4. ショックタワーの取付け
Shock Tower Installation

袋 #4 の内容
Bag #4 Contents


このページで使用するパーツ
Parts used on this page



B2-017
リヤショックタワー ×1
Rear Shock Tower



B2-300U
リヤブレース ×1
Rear Brace



B2-002BM
リヤブレースマウント L&R 各 1
Rear Brace Mount L & R 1Ea

1:1



ZC-N3P
M3 ナット ×2
Nut



ZC-A3610
1mm アルミスペーサー・青 ×2
1mm Aluminm Spacer・Blue



ZC-206LH
ロッドエンドボール L ×2
Ball Stud L



ZC-F38
M3x8 サラビス ×2
FHS Screw







ZC-F312
M3x12 サラビス ×8
FH Screw




ZC-BH315
M3x15 ボタンヘッド ×4
BHS Screw



ZC-BH322
M3x22 ボタンヘッド ×2
BHS Screw




5. フロントショックタワーの取付け Front Shock Tower Installation



袋 #4 の内容
Bag #4 Contents

このページで使用するパーツ
Parts used on this page



B2-017
フロントショックタワー ×1
Front Shock Tower

1:1




ZC-N3P
M3 ナット ×2
Nut



ZC-BH310
M3x10 ボタンヘッド ×4
BHS Screw




ZC-BH322
M3x22 ボタンヘッド ×2
BHS Screw




六角レンチ (2.0mm)
Allen Key (2.0mm)


6. ギヤデフの組み立て Gear Diff Assembly



ギヤ (小) にグリスを塗布してください。
Apply a liberal amount of black grease
to the gear (Small).



分解、組立ての際に参照下さい。
Please see below for disassembly/assembly instructions.



袋 #5 の内容
Bag #5 Contents



B2-500GS
ギヤデフ ×1
Gear Diff

グリス ×1
Grease

1:1



B2-503GS
M2x8 タッピングビス ×4
BH Tapping Screw




グリス (透明) を塗布します。
Apply a grease.

7. ギヤボックスの組み立て Gear Box Assembly

袋 #6 の内容

Bag #6 Contents


このページで使用するパーツ
Parts used on this page



B2-001WM
ウイングマウント L&R 各 1
Wing Mount L & R 1Ea



B2-001WM
ウイングマウントスペーサー ×2
Wing Mount Spacer



B2-302RS
ギヤボックス (リヤモーター) L&R 各 1
Gear Box (Rear Motor) L & R 1Ea




B2-303T
トップシャフト ×1
Top Shaft



B2-303I
アイドラーシャフト ×1
Idler Shaft



B2-503
アイドラーギヤ ×1
Idler Gear



B2-304
モータープレート ×1
Motor Plate

1:1



B2-302SM
M2x12 タッピングビス ×1
BH Tapping Screw



B2-302SM / ZC-BH335
M3x35 ボタンヘッド ×2
BHS Screw




B2-001WM
M3x40 ボタンヘッド ×1
BHS Screw




BB-1510
10x15 ベアリング ×2
Bearing

BB-105-2
5x10 ベアリング ×4
Bearing




※向きに注意
Note position



B2-302SM / ZC-BH335
M3x35 ボタンヘッド
BHS Screw

2.0

B2-302SM
M2x12 タッピングビス
BH Tapping Screw



B2-001WM
ウイングマウントスペーサー
Wing Mount Spacer

B2-001WM
ウイングマウント L
Wing Mount L

B2-001WM
M3x40 ボタンヘッド
BHS Screw

2.0

2.0



六角レンチ (2.0mm)
Allen Key (2.0mm)

8. スリッパの組み立て Slipper Assembly

袋 #6 の内容

Bag #6 Contents

このページで使用するパーツ
Parts used on this page





9. ギヤボックスの取付け Gear Box Installation

袋 #6 の内容

Bag #6 Contents

このページで使用するパーツ
Parts used on this page

1:1




10. バッテリーホルダーの取り付け Battery Holder Installation


袋 #7 の内容 Bag #7 Contents

このページで使用するパーツ
Parts used on this page


ZR-BP
スポンジテープ (薄) ×1
Foam Tape (Thin)




B2-118
バッテリーホルダー ×1
Battery Holder




B2-118
バッテリーホルダーマウント L ×1
Battery Holder Mount



B2-118
バッテリーホルダーマウント R ×1
Battery Holder Mount



B2-118
バッテリーストッパー ×1
Battery Holder Stopper



B2-118H
バッテリーホルダーピン ×1
Battery Holder Pin



B2-118H / RC-313M
フードピン ×1
Body Clip

1:1



ZC-F38
M3x8 サラビス ×6
FH Screw

B2-118H
バッテリーホルダージョイントピン ×1
Battery Holder Joint Pin

2.0
ZC-F38
M3x8 サラキャップ
FHS Screw

B2-118
バッテリーホルダーマウント R
Battery Holder Mount




B2-118
バッテリーストッパー
Battery Holder Stopper

B2-118
バッテリーホルダーマウント L
Battery Holder Mount




2.0
ZC-F38
M3x8 サラキャップ
FHS Screw




B2-118
バッテリーホルダー
Battery Holder

ZR-BP
スポンジテープ (薄)
Foam Tape



B2-118H
バッテリーホルダージョイントピン
Battery Holder Joint Pin



ジョイントピンをすくい上げるように押し込みます。
Press on as if trying to scoop up the joint pin.


B2-118H
フードピン
Body Clip

B2-118H
バッテリーホルダーピン
Battery Holder Pin


2.0
六角レンチ (2.0mm)
Allen Key (2.0mm)

11. フロントササアームの組み立て Front Suspension Arm Assembly


袋 #8 の内容
Bag #8 Contents




B2-010F
フロントアクスル ×2
Front Axle



B2-415S
ステアリングブロック L & R 各 1
Steering Block L & R 1Ea



B2-413
フロントハブキャリア L & R 各 1
Front Hub Carrier L & R 1Ea



B2-008F
フロントロアササアーム L & R 各 1
Front Lower Suspension Arm L & R 1Ea

1:1



BM-415C
ハブキャリアスペーサー・透明 ×2
Hub Carrier Spacer · Clear



BM-415C
ハブキャリアスペーサー・黒 ×2
Hub Carrier Spacer · Black



B2-009AF
M2x4 トラスタッピング ×2
BH Tapping Screw



B2-414/ ZC-SS34
M3x4 セットスクリュー ×2
Set Screw



ZC-BH268N
M2.6x8 トラスビス ×2
BH Screw



ZC-A3610
1mm アルミスペーサー・青 ×4
1mm Aluminum Spacer · Blue



ZC-206LH
ロッドエンドボール L ×4
Ball Stud L



B2-414
キングピン ×2
Kingpin



B2-009AF
アウターササアームピン S ×2
Outer Suspension Arm Pin (Short)


ZC-206LH
ロッドエンドボール L
Ball Stud L

2.0

ZC-A3610
1mm アルミスペーサー・青
1mm Aluminum Spacer · Blue


ZC-BH268N
M2.6x8 トラスビス
BH Screw

B2-415S
ステアリングブロック L
Steering Block L



※向きに注意
Note position

B2-010F
フロントアクスル
Front Axle



B2-413
フロントハブキャリア L
Front Hub Carrier L

ZC-206LH
ロッドエンドボール L
Ball Stud L

2.0

B2-414/ ZC-SS34
M3x4 セットスクリュー
Set Screw

1.5

キングピン
Kingpin

アウターササアームピン S
Outer Suspension Arm Pin (Short)

B2-414
キングピン
Kingpin


BM-415C
ハブキャリアスペーサー・透明
Hub Carrier Spacer · Clear

B2-008F
フロントロアササアーム L
Front Lower Suspension Arm L

B2-009AF
M2x4 トラスタッピング
BH Tapping Screw

B2-009AF
アウターササアームピン S
Outer Suspension Arm Pin (Short)


BM-415C
ハブキャリアスペーサー・黒
Hub Carrier Spacer · Black



◆右側も同様に組立てます。◆

Assemble the right side in the same manner.

P.20 で使用します。
Used on P.20



B2-415R
リヤハブキャリア 0° L & R 各 1
Aluminum Rear Hub Carrier L & R 1Ea

12

1.5

六角レンチ (1.5mm)
Allen Key (1.5mm)

2.0

六角レンチ (2.0mm)
Allen Key (2.0mm)

12. フロントサスアームの組み立てのつづき Front Suspension Arm Assembly

B2-009B
インナーサスアームピン S
Inner Sus. Arm Pin (Short)

B2-300FBS
フロントブレース・S
Front Brace・Standard

B2-009B
インナーサスアームピン S
Inner Sus. Arm Pin (Short)




ZC-F318
M3x18 サラビス
FH Screw




B2-001
バンパー
Bumper

袋 #8 の内容
Bag #8 Contents

このページで使用するパーツ
Parts used on this page



B2-001
バンパー ×1
Bumper



B2-300FBS
フロントブレース・S ×1
Front Brace・Standard


1:1



ZC-F318
M3x18 サラビス ×2
FH Screw




B2-009B
インナーサスアームピン S ×2
Inner Sus. Arm Pin (Short)



13. リヤハブキャリアの組み立て Rear Hub Carrier Assmely

このページで使用するパーツ Parts used on this page



B2-415R
リヤハブキャリア 0° L&R 各 1
Aluminum Rear Hub Carrier L & R 1Ea

袋 #9 の内容 Bag #9 Contents

CS-SBG
ブラックグリス ×1
Black Grease

B2-010R
ユニバーサルドライブシャフト・リヤ ×2
Universal Driveshaft・Rear

1:1



BM-415C
ハブキャリアスペーサー・黒 ×4
Hub Carrier Spacer・Black



B2-010BC
リヤベアリングカラー・青 ×2
Rear Bearing Collar・Blue



B2-009AR
M2x4 トラスタッピング ×2
BH Tapping Screw



ZC-206LH
ロッドエンドボール L ×2
Ball Stud L



BB-105-2
5x10 ベアリング ×2
Bearing



BB-135-2
5x13 ベアリング ×2
Bearing




B2-011S
ホイールスペーサー 4.5・青 ×2
Wheel Spacer 4.5・Blue




BM-011
ホイールハブピン ×2
Wheel Hub Pin

B2-009AR
アウターサスアームピン L ×2
Outer Suspension Arm Pin (Long)



ユニバーサルドライブシャフトの組み立て方 Universal Drive Shaft Assembly Installation

ユニバーサルドライブシャフトは組立て済みです。
分解、組立ての際に参照下さい。
The Universal Drive Shafts come pre-assembled.
Please see below for disassembly/assembly instructions.



C クリップを外す際は精密ドライバー等を使用し、変形に注意しながら少しずつずらす様にして取外します。
When removing the c-clip, use a precision driver to carefully pry it off, without deforming the c-clip.




ブラックグリス (黒) を塗布します。
Apply a black grease.



2.0 六角レンチ (2.0mm)
Allen Key (2.0mm)


14. ターンバックルの組み立て Turnbuckle Assembly





●FRONT●

1:1

ステアリングロッド ×2 (52 mmターンバックル)
Steering Rod ×2 (52 mm Turnbuckle)





フロント アッパーロッド ×2 (52 mmターンバックル)
Front Upper Rod ×2 (52 mm Turnbuckle)



●REAR●

1:1

リアアッパーロッド ×2 (42 mmターンバックル)
Rear Upper Rod ×2 (42 mm Turnbuckle)



P.15 で使用します。
Used on P.15

BM-206
ショックエンド ×4
Shock End

袋 #10 の内容
Bag #10 Contents

BM-206
ロッドエンド ×10
Ball Cup

BM-206
ロッドエンド・オフセット ×2
Rod End・Offset

1:1


SD-TB42
42 mmターンバックル ×2
42 mm Turnbuckle

SD-TB52M
52 mmターンバックル ×4
52 mm Turnbuckle



ブラックグリス (黒) を塗布します。
Apply a black grease.


15. フロント&リヤショックの組み立て Front & Rear Shock Assembly




グレーのパーツは使用しません。
Shaded parts are not used.

袋 #11 の内容
Bag #11 Contents

このページで使用するパーツ
Parts used on this page



BM-S4FR
フロントショックボディ ×2
Front Shock Body



BM-S4FR
リヤショックボディ ×2
Rear Shock Body



BM-S4C
O リングキャップ ×4
O Ring Cap



BM-S7
ピストン #1 ×2
Piston

BM-S7
ピストン #2 ×2
Piston

YS-400
ショックオイル #400 ×1
Shock Oil

1:1



BM-S5F / BM-S5R
E リング・2mm ×8
E Ring



AS-6469
O リング・φ10 ×4
O Ring



BM-S7
ショックエンドボール ×4
Shock End Ball



BM-S7
ショックカラー ×4
Shock Collar



YS-7S
O リング (クリア) ×8
O Ring (Clear)






BM-S5F
フロントショックシャフト ×2
Front Shock Shaft




BM-S5R
リヤショックシャフト ×2
Rear Shock Shaft

◆フロント用、リヤ用各2セットを作ります。◆
Assemble 2 front and 2 rear shocks.




※ショックエンドは袋 #13 に入っています。
The shock ends are included in bag #13.



16. フロント&リヤショックの組み立てのつづき Front & Rear Shock Assembly


◆フロント用、リヤ用各 2 セットを作ります。◆
Assemble 2 front and 2 rear shocks.

ショックオイル #400
Shock Oil




ショックオイルを入れ、ショックシャフトをゆっくり動かして気泡を抜きます。
Slowly move up and down to remove air bubbles!

オイルは溢れるギリギリまで入れます。
Fill to the rim with shock oil.



BM-S8
ショックキャップ
Shock Cap



ショックキャップは一杯まで締め込みます、1 mm 程度浮かせた位置で止め、エアが抜けるように傾けてゆっくりとシャフトを押し上げます。一杯まで押し上げたらショックキャップをしっかりと締め込み、溢れた余分なオイルを拭き取ります。ショックキャップを締め込んでシャフトが最後まで入らない場合は再度キャップを緩めてオイルを抜いてください。
Tighten the shock cap to where it is 1 mm from being fully tightened. Slowly push up the shaft to release the air inside. Once the shaft is pushed all the way up, securely tighten the shock cap. Wipe away any excess oil.
If you are unable to insert the shaft all the way with the shock cap fully tightened, loosen the shock cap and release additional oil from the shock.



袋 #11 の内容
Bag #11 Contents

このページで使用するパーツ
Parts used on this page

YS-400
ショックオイル #400 ×1
Shock Oil




BM-S8
ショックキャップ ×4
Shock Cap



YS-1185
フロントショックスプリング ×2
Front Shock Spring



YS-1125
リヤショックスプリング ×2
Rear Shock Spring




BM-S4AJ
アジャストナット ×4
Adjusting Nut

1:1



BM-S7
スプリングカップ (フロント) ×2
Spring Cup (Front)



BM-S7
スプリングカップ (リヤ) ×2
Spring Cup (Rear)

ショック Assy
Shock Assembly



BM-S4AJ
アジャストナット
Adjusting Nut



YS-1185
フロントショックスプリング
Front Shock Spring



YS-1125
リヤショックスプリング
Rear Shock Spring



フロントショック Assy
Front Shock Assembly



リヤショック Assy
Rear Shock Assembly

17. フロント&リヤショックの取り付け Front & Rear Shock Installation

●FRONT●

ZC-N3L
M3 ナイロンナット
Nylon Nut

BM-S7
ショックキャップボール
Shock Cap Ball

フロントショック Assy
Front Shock Assembly

ZC-BH318
M3x18 ボタンヘッド
BHS Screw

ZC-BH318
M3x18 ボタンヘッド
BHS Screw

●REAR●

ZC-N3L
M3 ナイロンナット
Nylon Nut

BM-S7
ショックキャップボール
Shock Cap Ball

ZC-BH312
M3x12 ボタンヘッド
BHS Screw

ZC-N3L
M3 ナイロンナット
Nylon Nut

リヤショック Assy
Rear Shock Assembly

ZC-BH312
M3x12 ボタンヘッド
BHS Screw

袋 #11 の内容
Bag #11 Contents

このページで使用するパーツ
Parts used on this page

1:1



BM-S7
ショックキャップボール ×4
Shock Cap Ball



ZC-N3L
M3 ナイロンナット ×4
Nylon Nut




ZC-BH312
M3x12 ボタンヘッド ×2
BHS Screw



ZC-BH318
M3x18 ボタンヘッド ×2
BHS Screw

18. サーボセイバーの組立て Servo Saver Assembly

袋 #12 の内容 Bag #12 Contents



B2-201
サーボセイバーホーン ×1
Servo Saver Horn



B2-201
サーボセイバーホーンベース ×1
Servo Saver Horn Base



各社用3タイプ入っています。
3 different types included.

B2-201
サーボセイバーアダプター ×3
Servo Saver Adapter



B2-201
サーボマウント ×2
Servo Mount



B2-201
サーボマウントスペーサー 1mm ×2
Servo Mount Spacer



B2-201
サーボマウントスペーサー 2mm ×2
Servo Mount Spacer




B2-201SH
サーボセイバースプリング ×1
Servo saver Spring

1:1



B2-201SH
サーボセイバーカラー・ショート ×1
Servo Saver Collar・Short



B2-201SH
サーボセイバーカラー ×1
Servo Saver Collar



ZC-206MH
ロッドエンドボール M ×1
Ball Stud M



B2-201SH
3x5 シム ×1
Sim



B2-201SH
M2.6 ワッシャー ×1
Washer



B2-201SH
M3 ワッシャー ×3
Washer



ZC-BH310
M3x10 ボタンヘッド
BHS Screw



ZC-BH312
M3x12 ボタンヘッド ×2
BHS Screw



ZC-BH318
M3x18 ボタンヘッド ×1
BHS Screw




ZC-BH2610
M2.6x10 ボタンヘッド ×1
BHS Screw




ZC-BH2618
M2.6x18 ボタンヘッド ×1
BHS Screw

※サーボセイバーを取り付ける前に必ず、サーボのニュートラル調整を行ってください。
(詳しくはプロポセットの取扱説明書をご覧ください。)
Make sure that the servo is centered before attaching the servo saver horn.
(Refer to your radio manual for more information.)



※サーボセイバーを取り付ける M3、M2.6 ビス、ワッシャーは使用するサーボにより選んでください。
When attaching the servo saver, use the screw(M3 or M2.6) and washer that best matches your servo.

ダイレクトタイプの組み立て方 Direct type Assembly Installation




六角レンチ (1.5mm)
Allen Key (1.5mm)



六角レンチ (2.0mm)
Allen Key (2.0mm)


19. サーボ、受信機、スピードコントローラーの取り付け Servo, Receiver, ESC Installation



袋 #12 の内容 Bag #12 Contents

このページで使用するパーツ
Parts used on this page

1:1



袋 #13 の内容 Bag #13 Contents


ZR-200A
アンテナパイプ ×1
Antenna Tube

ZR-200C
アンテナキャップ ×1
Antenna Cap


ZC-203
両面テープ ×1
Double-Sided Tape

受信機、スピードコントローラーの搭載位置につきましては使用するメカに応じてお選びください。
When installing your receiver and speed controller, choose a placement that best matches your electronics.


バッテリーの搭載 Battery Installation



20. モーターの取り付け
Motor Installation




袋 #13 の内容
Bag #13 Contents



ピニオンギヤ ×1
Pinion Gear



B2-304GC
ギヤカバーキャップ ×1
Gear Cover Cap



B2-304GC
ギヤカバー ×1
Gear Cover

1:1



ZC-S37
ワッシャー ×2
Washer



B2-304GC
M2x6 タッピングビス ×1
BH Tapping Screw



ZC-SS33
M3x3 セットスクリュー ×1
Set Screw



ZC-BH36
M3x6 ボタンヘッド ×4
BHS Screw


ピニオンギヤをスパーギヤの歯幅に合わせて固定します。
Position the pinion gear so that the teeth line up with the spur gear, then secure it tightly.
☆ピニオンギヤは 20T ~ 30T まで装着できます。
Capable of fitting pinion gears from 20T to 30T.

	20T	21T	22T	23T	24T	25T	26T	27T	28T	28T	30T
80T	10.40	9.90	9.45	9.04	8.67	8.32	8.00	7.70	7.43	7.17	6.93

☆ノスラム 8.5T をご使用の際は 22 ~ 23T ピニオンギヤをご使用下さい。
When using a Nosram 8.5T motor, please use a 22T or 23T pinion.




ギヤの噛み合わせは 0.3mm 程度ガタつくように合わせます。
ガタが多すぎるとギヤが破損しやすくなるためご注意ください。
また、この間隔が狭すぎると異音が生じたり、駆動が重くなるため調整は慎重に行ってください。
Adjust the meshing of the gears so that there is approximately 0.3mm of play in between the teeth. Be careful, as too much play will cause the gears to strip. Please adjust the gear mesh carefully, as insufficient clearance between the teeth will cause excessive gear noise, as well as causing a drag in the drivetrain.




21. タイヤの接着、取り付け Mounting Tires, Wheel Installation

タイヤにインナースポンジを押し込み、タイヤのリブをホイールの溝にはめ込みます。
Place the tire insert into the tire, and tire onto the wheel.




タイヤのサイドをめくり、ホイールとの隙間に瞬間接着剤を流し込み、両サイドを接着します。
Pull the sidewall of the tire slightly away from the rim and apply CA(Cyanoacrylate) glue in between the tire bead and rim.




※タイヤ、インナースポンジは付属しておりません。※
別途ご用意ください。
Tire and insert (Sold separately)


このページで使用するパーツ Parts used on this page



B2-821
フロントホイール ×2
Front Wheel



B2-827
リヤホイール ×2
Rear Wheel



ホイールの溝とホイールハブピンを合わせてナットで固定します。
Mount the wheel onto the wheel hub pin and use the 4mm locknut to secure it tightly.

B2-827
リヤホイール
Rear Wheel

BM-N4F
M4 ナylonナット
Nylon Nut

袋 #15 の内容 Bag #15 Contents

1:1



ZC-BH36
M3x6 ボタンヘッド
BHS Screw



BM-N4F
M4 ナylonナット ×2
Nylon Nut



BB-105-2
5x10 ベアリング ×4
Bearing

◆反対側も同様に固定します。◆
Secure each side in the same manner.


22. ボディ、ウイングのカット Body and Wing Cutting

※ボディ後方のカットラインがリアモーターとミッドシップでは異なるのでご注意ください。※
Please pay attention to the cutting line in the rear of the body as there are different cutting lines for the rear-motor and mid-ship configurations.




●リアモーター● Rear Motor

B2-101MR
ボディ
Body


カットラインに沿ってカットします。
Cut along the cutting line.



●ミッドシップ モーター● Midship Motor




このページで使用するパーツ
Parts used on this page




ZS-GWB
ごくらくオフロードウイング ×1
OFF ROAD Wing

ZS-GWB
ウイング
Wing



φ5mm
ウイングマウント
Wing mount



B2-101MR
B-MAX2MR ボディ ×1
B-MAX2 Body

★ボディ加工のおすすめアイテム
カットには YT-CS2 曲線バサミ●1200
穴あけには YT-BMR ボディリーマー●2800
Recommended items for preparing the body
YT-CS2 Curved Scissors for cutting
YT-BMR Body Reamer for opening holes

23. ボディの塗装&ボディ、ウイングの搭載

Painting the body & Body and Wing Installation

●ボディの塗装

ボディの内側（塗装面）を中性洗剤で油分やホコリを洗い流します。油分やホコリが付着していると、塗装後の剥がれの原因となりますので必ず洗ってください。洗浄後は水分をしっかりと拭取ってください。

塗装する前にウインド部分を塗装しないようボディ裏側からマスキングシートを貼ります。その際にマスキングシートがボディに密着していないとにじみの原因になるので注意してください。

塗料はポリカーボネイト専用（パクトラ製カラースプレーなど）を使用してください。スプレー塗料は1回で厚塗りしてしまうと塗料がたれたり、塗りムラができるので、全体に薄く塗って乾かして2〜3回に分けて塗装するようにしてください。

※ボディ表面の保護シートは塗装後に剥がすようにしてください。

●Painting the body

Wash the inside of the body with luke warm water and a mild soap or detergent (such as liquid dishwashing soap) prior to painting. Oil residue or dust will prevent the paint from adhering to the painting surface, and possibly cause the paint to peel later on. After washing, thoroughly dry the body to allow the paint to adhere properly.

Before painting, apply the pre-cut masking decals to the window and light areas on the inside of the body. Press down the edges of the masking tape to prevent paint from seeping through.

Use a spray paint formulated for use on polycarbonate bodies (such as Pactra brand spray paint). Spray several light coats, as evenly as possible. For best results, allow each coat to dry before spraying the next coat. Avoid spraying thick, heavy coats. This may cause the paint to run, preventing the paint from looking uniform in color.

Remove the outer protective film from the body after painting has been completed.

●デカールの貼り方

・ボディ表面の保護シートを剥がしてから行います。

①デカールを台紙も一緒に切り抜きます。

②台紙の端の方を少しカットしてデカールを貼る位置に合わせます。

③位置が決まったら少しずつ台紙を剥がしながら位置がずれないように貼っていきます。

※デカールを貼る際に台紙を全部剥がしてしまうと気泡が入ったりシワの原因になります。


●Applying the decals

① Include the decal backing when cutting out the decals.

② Remove a small piece of backing from one corner of the decal. Position the decal and press the unbacked portion onto the body.

③ Once in position, slowly remove the remaining backing from the decal, and slowly press the decal onto the body.

※ Applying the decals with the backing completely removed may cause bubbles and/or wrinkles to form.



B2-101RM
マスキングシート
Masking Decal

※塗装してからデカールを貼ります。※
Apply the decals after painting.

◆反対側にも同様にボディ内側に貼ります。◆
For the opposite side, apply in the same manner to the inside of the body.

ZC-105
マジックテープ
Velcro Tape
マジックテープは半分
にカットして使用します。
Cut the Velcro tape in
half before using.

ZC-105
マジックテープ
Velcro Tape

RC-313M
フードピン
Body Clip

RC-313M
フードピン
Body Clip

ZC-105
マジックテープ
Velcro Tape

RC-313M
フードピン
Body Clip

このページで使用するパーツ Parts used on this page

B2-101RM
マスキングシート
Masking Decal

ZC-BM-2
B-MAX2 デカール × 1
B-MAX2 Decal

ZC-105
マジックテープ × 各 1
Velcro Tape (One of each.)

1:1

RC-313M
フードピン × 4
Body Clip

24. 組立て後の調整方法

Post-assembly adjustment methods

スリッパの調整

Slipper Adjustment

スリッパは路面コンディションに合わせて効き具合を調整します。


走行中、スロットル全開時にフロントが浮き気味だったり、ウイリーしてしまう場合や、立ち上がりでホイールスピンする場合は調整ナットを緩め、ジャンプで飛距離が出ない、スロットルの反応が鈍い場合は締め込みます。

調整は 1/4 回転ずつ行い、1/4 回転で変化が大きい場合は 1/8 回転と走行状態を確認しながら効き具合を調整します。


Adjust the effectiveness of the slipper according to the surface conditions.


If the front end of the car lifts up or wheelies when accelerating full throttle, or wheel spin occurs, loosen the adjusting nut. If jumps cannot be cleared, or if the car lags to throttle response, tighten the adjusting nut.

Always adjust the nut 1/4-turn at a time, but if 1/4 -turn results in too big of a change, adjust the nut 1/8-turn at a time, checking the resulting effect.





B-MAX2MR / RS Exploded View







●リヤモーター● Rear Motor



●リヤモーター● Rear Motor



●ミッドシップ モーター● Midship Motor



B-MAX2MR

SETTING SHEET Ver.01

CIRCUIT



- ☐ INDOOR ☐ OUTDOOR
☐ WET ☐ DRY ☐ DUSTY ☐ OTHER
☐ LOW TRACTION ☐ MED TRACTION ☐ HIGH TRACTION
☐ SMOOTH ☐ BUMPY ☐ BLUE GROOVE ☐ ASTROTURF

DRIVER



DATE

/ /


FRONT





REAR



DRIVE



Battery placement



TIRE


FRONT

TIRE ☐ _____
 INSERTS ☐ _____
 WHEELS ☐ _____

REAR

TIRE ☐ _____
 INSERTS ☐ _____
 WHEELS ☐ _____

OTHER



COMMENT

AS A MANUFACTURER OF WORLD CHAMPIONSHIP WINNING CARS,
YOKOMO WILL CONTINUE TO PROVIDE THE BEST AVAILABLE TECHNOLOGY TO R/C ENTHUSIASTS ALL OVER THE WORLD.
ENJOY THIS PRODUCT KNOWING THAT YOU ARE DRIVING ONE OF THE BEST HANDLING R/C CARS EVER DESIGNED.



世界のブランド YOKOMO

ヨコモは競技用 R/C カー（ラジオコントロールカー）の専門メーカーです。その製品は、全日本選手権、全米選手権、ヨーロッパ選手権、そして R/C カーレースの最高峰である世界選手権レースでも優勝。世界の R/C カーマニアに愛用されています。

株式会社 ヨコモ 〒120-0005 東京都足立区綾瀬 5-23-7 TEL 03-5613-7553 FAX 03-5613-7552
営業時間：9 時～ 12 時・13 時～ 17 時（祝祭日を除く月～金）

Ver.1 2012.12